

AS2 DUO Industrial 0240 de pared

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Ubicación y cobertura**
De 1.8 metros a 2.5 metros de altura para un rango de cobertura de 180
- **BALASTRO**
02 reactores alpha 220 volt. 60 HZ
- **Cable**
Alambre de cobre sólido antillamas Reactores
- **Modo de atracción y captura**
Atracción con fluorescentes de emisión de luz UV y captura con láminas adhesivas y sin feromonas.
- **Mantenimiento del Equipo**
Cada seis meses. Cambio del fluorescente UV al año de uso o equivalente a 9,000 horas de uso.
- **Recomendaciones**
 - Instalar por un técnico calificado
 - Proteger de la lluvia y el sol

Es un capturador de insectos* hecho en acero inoxidable con calidad 304 MATE. Con un peso de 03.600 kg y resistente a la emisión de rayos UV y usa 02 fluorescentes UV 18 watts. Ideal para uso en manufactura de envases, botellas, tapas, PVC alimenticios y otros. Para un óptimo uso se recomienda colocarlo de 1.8 metros a 2.5 metros de altura para un rango de cobertura de 180 mts² a más sin obstáculos.

Film de seguridad (opcional) Anti astillas – anti estallidos, según norma sanitaria vigente.



* El fabricante se reserva el derecho a modificar una o más partes del capturador.

